

侧边铝窗正比计数器 LND4543

工作参数

| | |
|--------------------------|-------------|
| 最大长度 (INCH/MM) | 7.31/185.67 |
| 最大直径 (INCH/MM) | 2.0/50.8 |
| 填充气体 | Krypton |
| 有效长度 (INCH/MM) | 4.5/114.3 |
| 阴极材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
| 有效直径 (INCH/MM) | 1.88/47.8 |
| 接口类型 | MHV |
| 工作温度范围 ° C | -40 to +75 |
| 填充气压 (TORR) at 21° C | 800 |
| 路径长度 (INCH/MM) | 1.88/47.8 |

窗口参数

| | |
|--------------|------------|
| 材料 | Aluminum |
| 厚度 (INCH/MM) | 0.005/0.13 |

| | |
|--------------------------|----------|
| 密度 (MG/CM ²) | 46 |
| 直径 INCH/MM) | 1.0/25.4 |

电气参数

| | |
|--------------------|-------------|
| 推荐工作电压 (VOLTS) | 1750 |
| 工作电压范围 (VOLTS) | 1650 - 1900 |
| 电容 (PF) | 3 |
| 标准分辨率 (FWHM CD109) | 10 |

