

## 侧边铍窗正比计数器 LND45641

### 工作参数

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 最大长度 (INCH/MM)           | 2.5/63.6   |
| 最大直径 (INCH/MM)           | 1.25/3.18  |
| 填充气体                     | Argon      |
| 有效长度 (INCH/MM)           | 1.0/25.4   |
| 阴极材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum   |
| 有效直径 (INCH/MM)           | 0.87/22.2  |
| 接口类型                     | Pin        |
| 工作温度范围 ° C               | -40 to +75 |
| 填充气压 (TORR) at 21° C     | 800        |
| 路径长度 (INCH/MM)           | 0.75/19.05 |

### 窗口参数

|              |             |
|--------------|-------------|
| 材料           | Beryllium   |
| 厚度 (INCH/MM) | 0.001/0.025 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 密度 (MG/CM <sup>2</sup> ) | 4.6             |
| 尺寸 (INCH/MM)             | 0.13/3.2 X 0.87 |

## 电气参数

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 推荐工作电压 (VOLTS)    | 1600        |
| 工作电压范围 (VOLTS)    | 1500 - 1750 |
| 管电容 (PF)          | 3           |
| 标准分辨率 (FWHM FE55) | 20          |



