

侧边铍窗正比计数器 LND45686

工作参数

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 最大长度 (INCH/MM) | 4.56/115.8 |
| 最大直径 (INCH/MM) | 1.0/25.4 |
| 填充气体 | Argon |
| 有效长度 (INCH/MM) | 2.66/67.5 |
| 阴极材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Stainless Steel |
| 有效直径 (INCH/MM) | 0.78/19.8 |
| 接口类型 | Pin |
| 工作温度范围 ° C | -40 to +75 |
| 填充气压 (TORR) at 21° C | 800 |
| 路径长度 (INCH/MM) | 0.78/19.8 |

窗口参数

| | |
|--------------|------------|
| 材料 | Beryllium |
| 厚度 (INCH/MM) | 0.002/0.05 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 密度 (MG/CM ²) | 9.2 |
| 直径 (INCH/MM) | 0.38 x 1.0/9.5 x 25.4 |

电气参数

| | |
|-------------------|-------------|
| 推荐工作电压 (VOLTS) | 1650 |
| 工作电压范围 (VOLTS) | 1550 - 1800 |
| 管电容 (PF) | 3 |
| 标准分辨率 (FWHM FE55) | 20 |

