

## 侧边铍窗方形正比计数器 LND42514

### 工作参数

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 最大长度 (INCH/MM)           | 7.4/187.96 |
| 填充气体                     | Neon       |
| 有效长度 (INCH/MM)           | 4.63/117.6 |
| 阴极材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum   |
| 接口类型                     | MHV        |
| 工作温度范围 ° C               | -40 to +75 |
| 最大宽度 (INCH/MM)           | 2.0/50.8   |
| 填充气压 (TORR) at 21° C     | 800        |
| 有效宽度 (INCH/MM)           | 1.75/44.45 |
| 路径长度 (INCH/MM)           | 1.75/44.45 |

### 窗口参数

|              |            |
|--------------|------------|
| 材料           | Beryllium  |
| 厚度 (INCH/MM) | 0.002/0.05 |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 密度 (MG/CM <sup>2</sup> ) | 9.2                   |
| 尺寸 (INCH/MM)             | 2.0 x 1.7/50.8 x 43.9 |

## 电气参数

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 推荐工作电压 (VOLTS)    | 1100        |
| 工作电压范围 (VOLTS)    | 1000 - 1250 |
| 管电容 (PF)          | 3           |
| 标准分辨率 (FWHM FE55) | 18          |

