

铍窗线性灵敏度正比计数器 LND42418

工作参数

最大长度 (INCH/MM)	7.37/187.2
填充气体	Xenon
有效长度 (INCH/MM)	3.15/80.0
阴极材料 (INTERNAL/EXTERNAL)	Aluminum
接口类型	Wire Lead
阳极	Nichrome Wire 330 ohms/inch
最大宽度 (INCH/MM)	1.25/31.8
最大工作温度° C	50
填充气压 (TORR) at 21° C	800
有效宽度 (INCH/MM)	0.3/7.6
路径长度 (INCH/MM)	0.24/6.1

电气参数

推荐工作电压 (VOLTS)	1200
----------------	------

工作电压范围 (VOLTS)	1100 - 1350
最大能量分辨率 (%FWHM FE55)	19
位置分辨率 (MM)	0.25

出窗口参数

材料	Beryllium
密度 (MG/CM ²)	9.2
厚度 (INCH/MM)	0.002/0.05
尺寸 (INCH/MM)	0.3 x 3.15/7.62 x 80.0

入窗口参数

材料	Beryllium
密度 (MG/CM ²)	9.2
厚度 (INCH/MM)	0.002/0.05
尺寸 (INCH/MM)	0.3 x 3.15/7.62 x 80.0

